

LD




ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装・ナシ地仕上げ)・アジャスター付

600・750

品番	適応天板サイズ	カラー	価格
LD-WH (600D)	円 形:800φ~900φ 長方形:600~1800W 600D	ホワイト	28,800
LD-SI (600D)		シルバー	
LD-DG (600D)		ダークグレー	
LD-WH (750D)	円 形:1000φ~1100φ 長方形:600~1800W 750D	ホワイト	29,700
LD-SI (750D)		シルバー	
LD-DG (750D)		ダークグレー	

脚仕上げ高(H)
690



LD-WH 600・750
(ホワイト)



LD-SI 600・750
(シルバー)




LD-DG 600・750
(ダークグレー)

900

品番	適応天板サイズ	カラー	価格
LD-WH (900D)	円 形:1200φ 長方形:600~1800W 900D	ホワイト	30,800
LD-SI (900D)		シルバー	
LD-DG (900D)		ダークグレー	

脚仕上げ高(H)
690



LD-WH 900
(ホワイト)



LD-SI 900
(シルバー)



LD-DG 900
(ダークグレー)

適応天板タイプ

T09、T14、T18、T20、T22、T27、T30、T31、T36、T40または面形状が同じタイプの天板。 ※脚のサイズと天板の取り付け面のサイズや形状を確認の上、ご使用ください。

反り止めパーツ ▶ P361

1500W以上の天板に使用の場合は、反り止めパーツをご使用ください。 ※天板サイズ:1500~1640W:910L×1本、1650~1800W:1060L×2本

オプションパーツ

反り止めパーツ

LVL用

LV用

LD用

LE用

LEH用

仕様:50×20スチール角パイプ (粉体塗装・ナシ地仕上げ)

天板サイズ	サイズ	価格
1500~1640W	910L	9,000 (1本)
1650~1800W	1060L	18,000 (2本セット)

取付方法:天板裏面に木ネジで固定します。

取付けについて
独立脚は規定の取付位置より内側であれば任意の位置へ取り付けができます。脚の取付位置については、エッジの形状や構造によって異なります。又極端に内側へ取り付けると転倒の恐れがあるため、ご注意ください。



WH (ホワイト)
SI (シルバー)
DG (ダークグレー)

レッグのカラーに対応しています。

TABLE

TABLE LEG



この頁の商品はグリーン購入法適合品です。 ※価格は税抜き表示