


CSS カウンターテーブル用レッグ



ベース:スチール・アジャスター付 ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)


品番	適応天板サイズ	カラー	価格	脚仕上げ高(H)
CSS-SI	円形:~600φ	シルバー	46,200	988
CSS-BM	正方形:~500□	ブラック		



CGV カウンターテーブル用レッグ

ベース:アルミ・アジャスター付 ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)


品番	適応天板サイズ	カラー	価格	脚仕上げ高(H)
CGV-SI	円形:~750φ	シルバー	32,900	970
CGV-BL	正方形:~600□	ブラック		



CEV カウンターテーブル用レッグ

ベース:スチール・アジャスター付 ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)


品番	適応天板サイズ	カラー	価格	脚仕上げ高(H)
CEV-SI	円形:~750φ 正方形:~600□	シルバー	37,500	970




CSV カウンターテーブル用レッグ

ベース:スチール・アジャスター付 ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)

品番	適応天板サイズ	カラー	価格	脚仕上げ高(H)
CSV-BL	円形:~600φ 正方形:~500□	ブラック	35,400	970



組み立て説明図




十字脚・X脚・対立脚
P358・P364・P365・P366

GF・XF・IF・IFH・IFC

左記の部品を①～③の順に組み付けます。


- ①ポールを③ベースに差し込み、左図の順でワッシャー・ナットをはめ、レンチ(24mm)で固定してください。
(注:十字脚・X脚タイプは、②受板と③ベースの位置関係を下図のようにセットしてください。)



- IF・IFHは④ステーを取り付け、ボルト・ナット・ワッシャー類をレンチなどで締めてください。



受板とベースの位置関係



角脚・円盤脚
P354・P356・P376


SV・SVL・EV・CEV・CSV

十字脚・X脚
P357・P358・P376

GV・XV・CGV

左記の部品を①～②の順に組み付けます。

- ①ポール(受板付)のネジ穴と②ベースの穴の位置を合わせ、左図の順でワッシャーをはめ、六角ボルトをレンチ(26mm)で固定してください。




十字脚
P359

GR

左記の部品を①～④の順に差し込み組み付けます。

- ①センターボルトを②ベースにはめます。
- ①センターボルトに③カバーポールをはめ、④受板に①センターボルトを差し込み左図の順でワッシャー・ナットをはめ、レンチ(17mm)で固定してください。



角脚・円盤脚
P354・P355・P376

SS・SF・CSS・LSS・LSF

左記の部品を①～③の順番に組み付けます。

- ①ポールのネジ穴と②受板の穴の位置を合わせ、皿ボルト(六角穴付)をはめ、六角レンチ(5mm)で固定してください。
- ①ポールのネジ穴と③ベースの穴の位置を合わせ、皿ボルト(六角穴付)をはめ、六角レンチ(5mm)で固定してください。