

電磁調理器 IH ヒーター (200V)



テーブル メラミン古木調 IHコンロ付き
12-228-1 ¥422,000 (W1,200・D750・H700)
12-228-2 ¥434,000 (W1,500・D750・H700)
12-228-3 ¥446,000 (W1,800・D750・H700)
※メラミン桧・メラミン備州ケヤキ・メラミン黒木目も同価格です。



座卓 メラミン黒木目 IHコンロ付き
12-228-4 ¥384,000 (W1,200・D750・H325)
12-228-5 ¥404,000 (W1,500・D750・H325)
12-228-6 ¥427,000 (W1,800・D750・H325)
※メラミン桧・メラミン備州ケヤキ・メラミン古木調も同価格です。
板型脚も同価格です。

炭火・カセットコンロ用



テーブル メラミンうるみ本乾漆 炭火・カセットコンロ用
12-228-7 (W600・D750・H700) 12-228-8 (W750・D900・H700)
12-228-9 (W1,200・D750・H700) 12-228-10 (W1,200・D900・H700)
12-228-11 (W1,500・D750・H700) 12-228-12 (W1,500・D900・H700)
12-228-13 (W1,800・D750・H700) 12-228-14 (W1,800・D900・H700)

※ステンレス落し寸法により別途お見積り商品です。お問い合わせください。
メラミン桧・メラミン備州ケヤキ・メラミン黒木目も同価格です。 四本型脚も同価格です。
テーブル高さH=620・H=325なども可能です。

1人～2人鍋用 角型コンロ

省電力 (900W) タイプ



ビルトインIHコンロ

- 仕様
- 電源 単相200V 50/60Hz
- 外形寸法(mm) W210・D210・H83
- 電源コード 3芯 1.25mm2 約2m
- ブレーカー容量 10A
- 質量 1.9kg
- トッププレート (耐熱ガラス) W210・D210mm
- 適用鍋寸法 IH対応鍋 底径120～210mm
- コントロールボックス W150・H67mm(D31mm)
- 火力調節 5段階(200W,350W,500W,700W,900W)
- 保温機能 設定温度80℃

鉄板焼き用コンロ



焼肉用コンロ



横操作角型ロストル焼
テーブルコンロ

- 仕様
- ガス接続 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管
- 外形寸法(mm) W701・D445・H198
- ガス消費量 13A:2.70kW(2,320kcal/h)
LPG:2.75kW(0.20kg/h)
- 点火方式 連続スパーク点火方式
- 電源 DC1.5V(単一乾電池1個使用)
- 天板開口寸法(mm) W538・D428±0
- 鉄板寸法(mm) W406・D365・T9
- 安全装置 立消え安全装置付

- 仕様
- ガス接続 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管
- 外形寸法(mm) W716・D277・H170
- プレート寸法(mm) W330・D198
- ガス消費量 13A:2.33kW(2,000kcal/h)
LPG:2.37kW(0.17kg/h)
- 点火方式 圧電点火方式
- 天板開口寸法(mm) W346±0・D216±0
- その他 保護カバー(テーブル下部)付き

鍋物用コンロ



- 仕様
- ガス接続 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管
- 外形寸法(mm) W460・D380・H152.5
- ガス消費量 13A:3.14kW(2,700kcal/h)
LPG:3.21kW(0.23kg/h)
- 点火方式 圧電点火方式
- 天板開口寸法(mm) φ352.5±0
- その他 保護カバー(テーブル下部)付き
使用可能な最大ナベ径26cm

2人～4人鍋用 角型コンロ



ビルトインIHコンロ

- 仕様
- 電源 単相200V 50/60Hz
- 外形寸法(mm) W320・D320・H90
- 電源コード 3芯 1.25mm2 約2m
- ブレーカー容量 15A
- 質量 4kg
- トッププレート (耐熱ガラス) W320・D320mm
- 適用鍋寸法 IH対応鍋 底径120～320mm
- コントロールボックス W150・H67mm(D31mm)
- 火力調節 5段階(150W,600W,800W,1,200W,1,800W)
- 保温機能 設定温度80℃