

強度の追究

シリーズの中で強度に特化した最上級モデル。
サイズバリエーションが豊富で9種類からお選びいただけます。

天幕：耐候性を重視

PARA / アクリル製

サマーシールド / ポリエステル製

ソルテリア / ポリエステル製

縫製：マーケットアンブレラの心臓部である
天幕の縫製。長年培われてきた技術を
最大限生かしております。



最も力が必要な先端部の糸を
強靱糸にしました。

Copyright 2015 - 2016 W. L. Gore & Associates, Inc.
および日本ゴア株式会社の許諾を得て使用しています。

ダブルロックベース（別売：P68・69）

安全性が最優先の専用ベース。

安心してご使用いただけるよう

各サイズ別の推薦ベースをお選びください。

※1) 天幕のカラーは、P62 (PARA)、P63 (サマーシールド)、
P63 (ソルテリア) よりお選び下さい。

※2) SEGシリーズは、全て受注生産となります。

※3) タレ付仕様の縁テープは、2020.4月よりアクリルテープに変更になっております。

※ SEGシリーズは、1本：1梱包 7.3才


ギボシ：耐候性重視。アルミ鋳物製

風抜き

フレーム：アルミ（強化仕様）
2.0mm厚（30×20）

上ロクロ／下ロクロ：
強度重視。アルミ鋳物製

ヒートンガイド付：ヒートンが
挿しやすくなりました。



心棒：アルミ製 / 一本骨
耐候性を考慮した二次電解着色
3.0mm厚の強靱フレーム
（心棒38φ、50φ）

付属品




収納袋
M.U.の大きさにより付属されます。

オプション

タレタイプ（ラウンド型・スクエア型）



耐風タイプ（ラウンド型のみ）



パラソルにとって最大の難敵『風』
フレームが折れたり、天幕が破れたり、
さらには本体が吹き飛ばされたり、転倒して…
風がパラソルの損傷の主な原因といっても
過言ではありません。さらには思わぬ事故に
結びついてしまう事もあります。
当社の技術陣は世界に先駆けて“逃風構造”
を開発し、パラソルの新しい可能性を引き
出しました。

アンブレラ推奨ベース（別売）



G



RB



埋込

選択ページ P.68・69 ➡