



パネル+パネルの連結時



キャップを外し、パネル上から連結用樹脂を挿入します。パネルに対して垂直に差し込んでください。



連結用樹脂が下に着くまで押し込んでください。押し込んだ後、がたつき防止用の樹脂を押し込んでください。

パネル+ポールの連結時



キャップを外し、パネル上から連結用樹脂を挿入します。パネルに対して垂直に押し込んでください。押し込んだ後、がたつき防止用の樹脂を押し込んでください。

パネル+エンドカバーの連結時



キャップを外し、エンドカバーを差し込んでください。

連結時の高いデザイン性



エンドカバー



直線連結



L字連結



T字連結



十字連結

■レイアウト条件 ※本製品には、下記のようなレイアウト条件が設定されています。使用時に製品が倒れるなど事故の原因になりますので、この条件を必ず守ってください。

<p>直線</p> <p>・直線連結の長さは3600mm以下にしてください。 ・安定脚を両端とパネル2枚につき両面に各1個取り付けてください。</p>	<p>L字</p> <p>・直線連結の長さは3600mm以下にしてください。 ・短い方(=L2)はW900からレイアウトできます。 ・2枚以上直線連結されたパネル端部には両面に安定脚が必要です。またコーナー外側には、片面に安定脚を取り付けてください。 ・パネル2枚につき両面に各2個の安定脚を取り付けてください。</p>	<p>コの字型</p> <p>・直線連結の長さは3600mm以下にしてください。 ・2枚以上直線連結されたパネル端部には両面に安定脚が必要です。またコの字型レイアウト外側には、パネル2枚につき1個の安定脚を取り付けてください。</p>
--	---	--