

オムニチャージ パワーステーション

1台でOmni20+をまとめて充電できるパワーステーション。



PC35C001



PC32C001

- フリーアドレススペースや大会議室など、人が集まる場所でのバッテリー不足・充電ポート不足を解消。
- コンセントが1つあればどこでも設置できるので、簡単に設置場所を変更できます。

Omni Power Station 18,650mAh/71Wh[※] ※Omni20+ 1台あたり

品番	本体価格(税抜)	サイズ	充電台数	梱包単位
PC35C001	OPEN	W330×D179×H250mm・10.9kg	5	1
PC32C001		W530×D179×H250mm・18.6kg	10	

- サイズ(Omni20+単体): W127×D122×H27mm・631g
- 充電仕様: AC×1, DC×1, PD対応USB-C×1, USB-A×2, ワイヤレス充電Qi
- 端末充電回数: スマートフォン最大4回、13インチノートPC最大1回程度
- 全てのバッテリーを3時間で充電。最大消費電力量: 380Wh(PC35C001), 760Wh(PC32C001)

※本製品にはOmni20+3本体(充電台数分)も付属しています。

様々な電子機器を充電可能なオールインワン充電装置

オムニチャージ Omni20+

接続されているデバイスを検知するため、最も効率的な充電出力を調整します。11層の電力システム保護システムを採用しており、製品そのものだけでなく接続されたデバイスも守る安全設計です。特許技術のバッテリー調整機能によりオートシャットダウンを行うため、約半年間バッテリー残量は減衰しません。

※周囲の環境やバッテリーの状態により異なる場合があります。



ポータブルバッテリー<PoPoHu>

持ち運びやすい大容量モバイルバッテリー。安全性が高く、長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を使用。



STPP-200A-B



上部に付属のケーブル収納スペースを設けているので、デスク周りが散らかりません。



4台まで連結して充電可能。場所や用途に合わせて分離できます。



STPP-80A-CW



チャージステーションでは4台まで充電可能。(mini Quad)



コンパクトな5台セットもラインアップ。(mini Lite5)

- 上部に充電ケーブルを収納しているので、突然のバッテリー切れの際でも安心です。
- 長寿命で耐久温度が高く安全なリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。放電率が低いため、災害などの備蓄品としても役立ちます。

PoPoHu 60,000mAh/192Wh

注文番号	品番	本体価格(税抜)	梱包単位
803-20	STPP-200A-B	OPEN	1

●W105×D105×H230mm・1.9kg(本体)、W125×D125×H26mm(チャージトレイ)

種別	注文番号	品番	本体価格(税抜)	梱包単位
1台(クーラホワイト)	803-30	STPP-80A-CW	OPEN	10
4台セット(mini Quad)	803-31	STPP-80A-CW-4		
5台セット(mini Lite5)	803-32	STPP-64A-W-5		1

●W87×D87×H156mm・800g(PoPoHu mini本体)、W76×D76×H150mm・600g(mini Lite5本体)、Ø104mm(チャージトレイ)、W530×D116×H215mm(mini Quad・mini Lite5チャージステーション) ※1台(STPP-80A-CW)の持ち手カラーはピンクのみです。

主な仕様

	PoPoHu	PoPoHu mini/mini Quad	PoPoHu mini Lite5
充電容量	60,000mAh/192Wh	25,000mAh/80Wh	20,000mAh/64Wh
端末の充電目安	スマートフォン約16回 ノートPC約4回	スマートフォン約5回 ノートPC約1回	スマートフォン約5回 ノートPC約1回
入力	チャージトレイ:USB-C、 AC(アダプタ別売)・本体:USB-C	チャージトレイ:USB-C、 本体:USB-C チャージステーション:ACアダプタ	チャージステーション:ACアダプタ
出力	USB-AX×2(18W×2)、 USB-C×4(内2口は入出力共用、 PD65W×2・PD30W×2)	ワイヤレス充電Qi2(15W)、 USB-AX×1(18W)、USB-C×2 (PD45W・PD65W 入出力可)	USB-AX×1(18W)、 USB-C×2(PD45W・PD65W)
サイクル寿命		2000回	
付属品	チャージトレイ、 リール式充電ケーブル×3本 (CtoC×2本/内1本Lightning付、 AtoC×1本/Lightning付)	1台:チャージトレイ、 リール式USB-Cケーブル×1本 Quad:チャージステーション (ACアダプタ付) リール式USB-Cケーブル×本体各1本	チャージステーション (ACアダプタ付)、 リール式USB-Cケーブル×本体各1本

※ノートPCに給電する場合は、PD対応のUSB-Cポートへの接続が必要です。端末の仕様をご確認ください。USB3.1規格の場合、充電できない場合もございます。

ワイヤレスプレゼンテーションキット<InstaShow>

ボタン1つで簡単に映像をワイヤレス表示。プラグ&プレイで使いやすく、生産性の高い会議を実現します。



ボタンキットをPCのHDMIまたはUSBポートに差し込み、ボタンをクリックするだけで画面共有可能。面倒な設定やソフトウェアのインストールは不要です。



注文番号	品番	本体価格(税抜)
803-10	WDC10	OPEN

●ホスト用電源アダプタ付属

主な仕様

サイズ	親機	W110×H27×D110mm (突起部含まず)
子機		W84.5×H189.5×D19.9mm
ビデオ出力(親機)		HDMI 1.4 (映像及び音声) ×1
接続端子(子機)		HDMI Type A×1、 USB Type-A×1(電源用)
同時接続台数		1台の親機に対してPC16台まで
対応OS		Windows、Mac、Chrome、 その他OS ※但し、HDMI standard1.4に 対応していること
無線対応エリア ※親機と子機間に 遮蔽物なきとき		最大約8mまで
ワイヤレスデータート		最大867Mbps