


スーパーオバル ●据付別途 ●施工別途

特長

- どんな場所にも違和感なくすっきりフィット。
- たて・よこ自由自在。
- フレキシブルアームで角度調整ワンタッチ。

用途


- 製品の流れを見るのに最適。
- 室内専用。(直射日光・水滴・強風の当たらない場所)



※オイルミスト・強酸・強アルカリの発生している場所、高温多湿な場所ではご使用できません。



SF35C (クリップ式)



(単位: mm)

外形寸法	□ 品番	取付方法	質量	規定出荷数	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
W350×H230	290076 SF35B	ビス式	0.48kg	2台	¥14,520	¥18,000
	290077 SF35C	クリップ式	0.54kg			

- 材質: ミラー=アクリル、フレキシブルアーム=スチール (白塗装)
- アーム長さ: 200mm ●クリップ可能寸法: パイプ=24~43φ、板物=15~43mm


丸ミラー ●据付別途 ●施工別途

特長

- 超軽量で、角度調整も簡単になります。

用途

- 生産ラインの監視・効率アップに。
- 不審者などの発見に。
- 受付・待合室に。
- 万引きの抑止に。
- 室内専用。(直射日光・水滴・強風の当たらない場所)



状況写真



拡大写真

※オイルミスト・強酸・強アルカリの発生している場所、高温多湿な場所ではご使用できません。

外形寸法	□ 品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
280φ	290007 MF28	0.51kg	2台	¥11,380	¥14,000
440φ	290008 MF44	0.88kg		¥17,880	¥22,000
600φ	290009 MF60	1.30kg		¥21,130	¥26,000
803φ	290010 MF80	2.50kg		¥44,690	¥55,000

- 材質: ミラー=アクリル、フレキシブルアーム (白塗装)=スチール ●取付方法: ビス止め
- アーム・パイプ長さ: MF28=200mm、MF44・MF60=250mm、MF80=337~393mm

FFスタンドミラー


特長

- 駐車場の出入口用の可動式ミラー。
- 移動に便利なキャスター付きです。

用途

- 死角から来る人や自転車などの安全確認に。
- 屋外可。(強風の当たらない場所)


※オイルミスト・強酸・強アルカリの発生している場所、高温多湿な場所ではご使用できません。



映る方向



F48SL



F48SR

ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付できます。

(単位: mm)

ミラー外形寸法	□ 品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
W405×H300	290050 F48SL	6.6kg	2台	¥79,630	¥98,000
	290051 F48SR				

- 材質: ミラー=アクリル、スタンドフレーム=アルミ、スタンド台座=高密度ポリエチレン、スタンド表示板=アルミ複合板
- スタンドサイズ: W510×D410×H1236mm
- 曲率半径: 700R相当 ●本体満水時: 42.5kg

特長

- シンプル!!超軽量!!
- 目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。

用途

- 病院・介護施設などの見守りに。
- 来客へのすばやい対応に。
- オフィスの安全対策に。
- 室内専用。(直射日光・水滴・強風の当たらない場所)



SF81はSF80に比べ平らに近いので、像の大きさは1.5倍、視野は2/3。

※オイルミスト・強酸・強アルカリの発生している場所、高温多湿な場所ではご使用できません。

(単位: mm)

外形寸法	□ 品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
W550×H275	290057 SF55	0.71kg	2台	¥17,880	¥22,000
W680×H330	290058 SF68	0.83kg		¥24,220	¥29,800
W785×H500	290055 SF80	1.20kg		¥32,090	¥39,500
W785×H500	290056 SF81	1.30kg		¥32,090	¥39,500

- 材質: ミラー=アクリル、フレキシブルアーム=スチール (白塗装)
- アーム長さ: 250mm ●取付方法: ビス止め

フォーク出口ミラー ●据付別途 ●施工別途


特長

- フォークリフトオペレーターの目の高さから設置できるので非常に見やすい。


用途

- フォークリフト走行路の安全に!
- 屋外可。

取付場所



※オイルミスト・強酸・強アルカリの発生している場所、高温多湿な場所ではご使用できません。



取付る壁が広いときB55K
取付る壁がない、または狭いときB55KL



(単位: mm)

外形寸法	□ 品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
W330×H550	290070 B55K	1.4kg	2台	¥37,380	¥46,000
	290071 B55KP	1.6kg			
	290072 B55KL	1.6kg			

- 材質: ミラー=アクリル、ミラー枠=塩化ビニル、金物=スチール
- 取付場所: B55K=壁面、B55KP=ガードポール、B55KL=壁面
- 取付方法: B55KP=ステンベルト、B55K・B55KL=ビス止め

FFミラーかご用 **NEW**

特長

- エレベータの出入口柱(前柱)に貼って使うミラー。
- かごの中から顔を出さなくても、ミラーを見るだけで乗り込もうとしている人がいないか確認できます。
- 1枚で複数階を対策。

用途

- エレベータの乗り残し、挟み込み事故防止に!
- 室内専用。(直射日光・水滴の当たらない場所)



ミラー裏側に強力両面テープが貼付されています



状況写真



拡大写真

※オイルミスト・強酸・強アルカリの発生している場所、高温多湿な場所ではご使用できません。

外形寸法	□ 品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
W75×D2.1×H205	290052 F8BN	38g	2枚	¥14,790	¥18,200
W85×D2.1×H205	290053 F9BN	42g			

- 材質: ミラー=ポリカーボネート ●取付方法: 強力両面テープ (裏面に貼付済み)