



柔軟に姿勢を変更できる!

座角度調節機構 (チルトメカ)

着座右側のレバーを座った状態でレバーを引くと、シート部の角度を調節でき、レバーを離すと任意の位置で固定することができます。

※SK-215、SK-216、SK-205、SK-206

導電性発泡ウレタンシート採用



SK-215



SK-216 (足掛けリング付き)



SK-205



SK-206 (足掛けリング付き)

	SK-215 ¥65,800	SK-216 ¥70,400	SK-205 ¥55,400	SK-206 ¥60,000
導電性 双輪	サイズ: 390 (W) × 420 (D) × 645~735 (H) × 415~505 (SH) mm ●背: ウレタンフォーム、合成皮革 (導電性) ●座: 導電性発泡ウレタン ●フレーム: スチール、クロームメッキ仕上げ ●脚部: スチール、クロームメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター ●座部昇降 (ガススプリング)、座角度調節機構	サイズ: 390 (W) × 420 (D) × 695~845 (H) × 470~620 (SH) mm ●背: ウレタンフォーム、合成皮革 (導電性) ●座: 導電性発泡ウレタン ●フレーム: スチール、クロームメッキ仕上げ ●脚部: スチール、クロームメッキ仕上げ、足掛けリング付き、クロームメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター ●座部昇降 (ガススプリング)、座角度調節機構	サイズ: 385 (W) × 325 (D) × 415~505 (SH) mm ●座: 導電性発泡ウレタン ●フレーム: スチール、クロームメッキ仕上げ ●脚部: スチール、クロームメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター ●座部昇降 (ガススプリング)、座角度調節機構	サイズ: 385 (W) × 325 (D) × 470~620 (SH) mm ●座: 導電性発泡ウレタン ●フレーム: スチール、クロームメッキ仕上げ ●脚部: スチール、足掛けリング付き、クロームメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター ●座部昇降 (ガススプリング)、座角度調節機構
	 図面データ	 図面データ	 図面データ	 図面データ
固導 定電 脚性	SK-215A ¥67,900	SK-216A ¥72,500	SK-205A ¥57,500	SK-206A ¥62,100