

製品の主な特長 確かな安心感をお届けする耐火・耐水・堅牢性



耐火性能 徐々に燃え広がる火災を想定

一般紙等への耐火時間です。

60分 90分 120分

デジタルメディア耐火性能表示は2種類。

メディア
A

30分耐火: CD (紙パック、プラスチックパック)
DVD (プラスチックパック)
60分耐火: DVD (紙パック)、USBドライブ、メモリースティック

メディア
B

60分耐火: CD (紙パック、プラスチックパック)
DVD (紙パック、プラスチックパック)
USBドライブ、メモリースティック



ディプロマット独自の耐火材

STYRONITE Fを全耐火製品に使用。

耐火試験



1. 庫内に新聞紙、雑誌を入れる。



2. 金庫を炉内に入れ標準加熱曲線に従い60分で1010度まで加熱し、庫内温度は150度以下に保たれます。



3. 加熱終了後自然放冷します。金庫の外装は損傷していますが、庫内の新聞紙、雑誌は判読が可能です。



急加熱・衝撃落下性能 急激な発火による温度上昇や落下・爆発による衝撃を想定

1093度に加熱された炉内に金庫を入れ規定時間内加熱。炉内より金庫を取り出し、4分以内に9.1mの高さよりレンガの敷かれたコンクリート床に落下。再び金庫を上下逆さまにして炉内に入れ843度にて規定に従い加熱。破損なく施錠されたままで炉内に入れた新聞紙の判読が可能。

急加熱・衝撃落下性能試験



耐水性能 1分間に80リットルの水を30分間左右金庫の上部から散水。散水後金庫内に貼られた紙が濡れない事を社内試験にて検証。

型番の最後に「WR」が付いています。

ホーム&オフィスシリーズとクリスタルシリーズに装備

耐水試験



防盜性能 安心感がさらに高まる「防盜性能」

正面扉内部に耐ドリル用プレートを装備。通常より直径が太いカンヌキ仕様に加え、ロック破壊時再施錠機能(リロッキング)などの防盜性能があります。

PALLADIUMシリーズ・NEXT PLUSシリーズに装備

