

# ロックバリエーション

Lock Variations



## 100万変換ダイヤル式


### DIAL LOCK Type

#### 高性能な100万変換ダイヤル

扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

#### ⚠️ダイヤル番号変換のご注意

「変換マニュアル」の手順を十分ご理解いただく必要がありますので、弊社指定業者への作業依頼をお勧めしております。(有料) お客様ご自身の責任下で変換作業をおこなう場合は、ご購入販売店にて「ダイヤル番号変換セット(変換マニュアル、変換キー)」を別途ご購入ください。



## テンキー式 <暗証登録数: 1種類>

### TENKEY LOCK Type

#### 1種類の暗証番号を登録

自分だけの暗証番号を1～10桁まで自由に設定でき、変更も簡単におこなえます。

#### ロックフリー機構

一度解錠すれば、シリンダー錠を施錠しない限りくり返し開閉することができます。頻繁に金庫を使用する際は、毎回暗証番号を入力する手間が掛りません。

※投入式耐火金庫PS-20E/50E、字簿簿用耐火保管庫NCW-503GE/503GE/404GE/404GE-5を除く。



ロックフリー機構搭載

## 履歴保存テンキー式 <暗証登録数: 5種類>

### ER-TENKEY LOCK Type

解錠履歴システム搭載

パソコン接続にて閲覧可能⇒詳しくはP.4をご覧ください。

#### 5種類の暗証番号を登録


1～10桁までの異なる暗証番号を使用者別に5種類まで登録できます。

#### ■テンキー式/履歴保存テンキー式 共通

#### 配線不要の乾電池仕様 (単3形×4本)

#### イタズラ防止機能(タイムロック)

間違った暗証番号を5回入力すると一定時間操作を受け付けず、イタズラを防止します。



## 耐ドリルシリンダー錠仕様

<100万変換ダイヤル式/テンキー式/履歴保存テンキー式>

電動ドリルによるシリンダー錠の鍵穴や表面の破壊解錠行為に耐えるオリジナルシリンダー錠を搭載しています。

搭載機種:

CSTL-90 / 91 / 92  
CSG -65 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95  
-65E / 90E / 91E / 92E / 93E / 94E / 95E  
-65ER / 90ER / 91ER / 92ER / 93ER / 94ER / 95ER  
CS -90 / 91 / 92 / 90E / 91E / 92E  
PSG -100 / 125 / 100ER / 125ER



## ■防犯対策を強化したいなら

### 防犯アラーム装置(別売)

強力マグネットで金庫内のどこでも吸着します。

金庫持ち去りやこじ開け行為の衝撃・振動に反応し、約70～85dBの警報音を発生して異常を知らせます。(9V乾電池式) 9V形  
1個



ARW ¥7,000(税別)

外形寸法: 幅85×高さ79×厚さ24(mm)

製品質量: 約52g(電池含まず)

音量: 約90dB/m(1m前方範囲) 警報時間: 約25秒/回

使用電池: アルカリ乾電池 9V形 6LR61×1個(別売)

電池寿命: 約1年間(警報繰り返し時/約1,000回、計約416分)

※金庫内に設置した場合、閉扉時の音量は約70～85dB/m

※吸着にはマグネットを使用しているため、設置面の材質は鉄に限ります。

## その他搭載機能

### リロッキング装置

万一、各種錠前が破壊された時にはリロッキング装置が作動し、カンヌキがかかった状態を保持します。主に防盜金庫や耐破壊性能(TS-15)を持った機種に搭載されています。

### 自動ロッド装置

扉を閉めるまで不必要にカンヌキを出なくするための装置。扉を開けるためにハンドルを動かすと、ストッパーが作動し固定されます。扉を閉めるとハンドルが自動で元の位置に戻り、カンヌキを突出します。

⇒搭載機種はP.38「商品性能・機能一覧」をご覧ください。