

SG

S E R I E S

防盗金庫

耐火性能に加え、
ガス熔断器などによる大掛かりな
破壊に耐える万全の安全性を
備えた最高レベルの「防盗金庫」

一般紙用 2 時間耐火性能

耐熔断・耐工具 30 分 (TRTL-30)

非 JIS 認証製品

塗装色 [817]



■防盗性能

耐熔断・耐工具 30 分 (TRTL-30)

特殊防盗板と特殊充填材との一体構造により、ドリル・バール・つるはしなどの工具やガス熔断器具による破壊からも内部を30分間強固に守り続けます。日セフ連規定の防盗性能試験「耐熔断・耐工具試験」に合格しています。



※イメージ画像

■耐火性能

一般紙用 2 時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像: 別機種

高性能なダイヤル錠×2個搭載

100万変換ダイヤル錠を2個装備し、番号変換の組合せは1兆分の1という究極。番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

リロッキング装置搭載

万一、ダイヤル錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

DIAL Type


100万変換ダイヤル式 ×2搭載 +

[詳細は▶ P.3]



SG-850 税込 ￥1,727,000 (税別)


外寸: W850×D701×H1,025 (mm) 質量: 850kg
内寸: W610×D396×H700 (mm) 内容積: 169ℓ
有効間口: W596×D360×H520 (mm)
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ180mmを含みます。

SG-1050 税込 ￥2,227,000 (税別)


外寸: W850×D701×H1,325 (mm) 質量: 1,050kg
内寸: W610×D396×H1,000 (mm) 内容積: 241ℓ
有効間口: W596×D360×H820 (mm)
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)



受注生産品

SG-1260 税込 ￥2,782,000 (税別)

外寸: W850×D701×H1,525 (mm) 質量: 1,260kg
内寸: W610×D396×H1,200 (mm) 内容積: 290ℓ
有効間口: W596×D360×H1,020 (mm)
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)



※ピンク色: 有効間口の寸法になります。