

## 防盗金庫

耐火性能に加え、バールや電動ドリルなどによる工具の破壊に耐える万全の安全性を備えた強力な「防盗金庫」

一般紙用2時間耐火性能

耐工具30分(TL-30)

非JIS認証製品

塗装色[LWG80]



### ■防盗性能

#### 耐工具30分(TL-30)

特殊防盗板と特殊充填材との一体構造により、ドリル・バール・つるはしなどの工具類による破壊からも、内部を30分間強固に守り続けます。日セフ連規定の防盗性能試験「耐工具試験」に合格しています。



※イメージ画像

#### ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。

耐ドリルシリンダー錠仕様

#### リロッキング装置搭載

万一、ダイヤル錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

### DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +

[詳細は▶P.3]

### ■耐火性能

#### 一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像：別機種

### ■床固定可能でさらに安心

「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。

(⇒詳しくはP.51)



#### [オプション] ベースボード

FBCS80 ￥44,000(税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。  
※固定工事費用が別途かかります。  
※設置場所に合わせた寸法も承ります。

**CSTL-90** ￥1,004,000(税別)

外寸: W610×D630×H750 (mm) 質量: 300kg  
内寸: W450×D355×H560 (mm) 内容積: 90ℓ  
有効間口: W430×D340×H366 (mm)  
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個  
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)






**CSTL-91** ￥1,075,000(税別)

外寸: W610×D630×H910 (mm) 質量: 365kg  
内寸: W450×D355×H720 (mm) 内容積: 115ℓ  
有効間口: W430×D340×H526 (mm)  
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個  
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)

**CSTL-92** ￥1,271,000(税別)

外寸: W610×D630×H1,250 (mm) 質量: 480kg  
内寸: W450×D355×H1,060 (mm) 内容積: 170ℓ  
有効間口: W430×D340×H866 (mm)  
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個  
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

受注生産品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”的物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。