

NCS

SERIES

性能・収納効率・品質を追求した
JIS認証の次世代ラインナップ



一般紙用 2 時間耐火性能



耐破壊性能 15 分 (TS-15)

JIS認証製品

塗装色 [LWG80]



■ JIS 認証製品

JISに規定されている耐火金庫の全項目を第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験をおこない、JISマーク表示の認証を受けた信頼ある製品です。

■ 耐火性能

一般紙用 2 時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



■ 防盗性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りリコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15分耐える構造を備えています。




リロッキング装置搭載


万一、ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

特殊「扉」構造

扉のすき間からの熱の侵入軽減や、扉こじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する「オーバーハング構造」を採用。当社同グレード製品と比較して耐火・防盗性能をアップしています。



オーバーハング構造



通常扉構造

■ A4 ファイル基準のスペース収納設計

A4 ファイルや手提金庫を無駄なく収納できるサイズに設計されています。付属の引出しユニットは脱着可能で、ファイルに限定した収納もおこなえます。オプションの引出しユニットを追加し、重ねてセットすることで引出し収納・整理も可能です。



[オプション] 引出しユニット

NCS-20/30/40系用

FBNCS ￥42,000(税別)

※NCS-10系用はございません。

■ 床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくはP.51)

[オプション] ベースボード

NCS-10系用

FBNCS-1 ￥44,000(税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)



NCS-20/30/40系用

FBNCS-2 ￥44,000(税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。

※固定工事費用が別途かかります。

※設置場所に合わせた寸法も承ります。