

# CSG NCW SERIES

「扉のこじ開け」「金庫持ち去り」  
対策構造のエーコーベーシック



一般紙用 2時間耐火性能



耐破壊性能 15分 (TS-15)

JIS認証製品

NCW series

塗装色 [LWG80]

非JIS認証製品

CSG series

塗装色 [LWG80]



## ■耐火性能

### 一般紙用 2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像:別機種

## ■防盗性能

### 耐破壊性能 15分 (TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15分耐える構造を備えています。



### ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダーリンク錠を搭載しています。

耐ドリルシリンダーリンク錠仕様

<対象: ダイヤル式、テンキー式 片開き扉タイプ>



### リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

## ■JIS認証製品 <対象: NCWシリーズ>

JISに規定されている耐火金庫の全項目を第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験をおこない、JISマーク表示の認証を受けた信頼の製品です。

## ■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくはP.51)

### [オプション] ベースボード

CSG-65系用	
<b>FBCS60</b>	¥44,000(税別) 寸法: W915×D915×t4.5 (mm)
CSG-90/91/92系用	
<b>FBCS80</b>	¥44,000(税別) 寸法: W915×D915×t4.5 (mm)
CSG-93/94/95系用	
<b>FBCS83</b>	¥44,000(税別) 寸法: W915×D915×t4.5 (mm)
NCW-52/53系用	
<b>FBNCW30</b>	¥66,000(税別) 寸法: W1,072×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。

※固定工事費用が別途かかります。

※設置場所に合わせた寸法も承ります。

## ■ロックシステム <詳しくはP.3～P.5、P.20をご覧ください。>

100万変換ダイヤル式	: ダイヤル番号変更可能
テンキー式 E	: 1種暗証登録
テンキー式 EV	: 10種暗証登録
履歴テンキー式 EVR	: 10種暗証登録／操作履歴データ保存
2マルチロックJER式	: テンキー式、ICカードロック式を各10種登録／操作履歴データ保存
顔認証ロック式FFタイプ	: ユーザー1,500件登録(内管理者50件登録)／操作履歴データ保存