ユーザ数最大1,500人登録可能

本ロックシステムの管理者50人を含む金庫ユーザを1,500人まで登録できます。一般事務所では余裕のある登録数ですが、勤務時間帯や曜日によってユーザが異なる店舗や病院などのケースでも、充分お応えできる登録数を有しています。

認証方式を組み合わせて セキュリティレベルをアップ

他人になりすましできない顔認証を基本としていますが、入退室や社員証などで広く利用されている「MIFAREカード」を使ったICカード認証やパスワード認証をお使いいただけます。
顔、ICカード、パスワードを組み合わせてセキュリティレベルを高めることが可能です。ユーザ登録時やユーザ編集機能で、各種組合せの認証方式をお選びいただけます。

※「FeliCa」規格のICカードはご使用になれません。
※MIFAREは、NXP B.V.の登録商標または商標です。

解錠モードの種類

履歴システム搭載

履歴情報を最大150,000件記憶

金庫をいつ(年月日時分秒)誰(ID、名前)が認証したか履歴データを内部メモリーに記憶し、タッチモニターでも簡易的に表示できます。毎日の使用状況を把握するだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。

パソコンへの履歴データ移管も簡単

USBメモリースティックを操作パネルへ差し込み履歴データをエクスポート。パソコンへ差し替えて、Excelで閲覧、保存、印刷などがおこなえ金庫の解錠管理が可能となります。

※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

イメージ画像

ファイル一覧イメージ

履歴画面サンプル

認証エラー時は、「ユーザID」・「名前」・「扉」はデータに書き込まれません。

CSG-94FF 受
¥971,000(税別)
外寸:W750×D707×H1,403(mm)
内寸:W574×D443×H1,197(mm)
有効間口:W568×D425×H973(mm)
質量:399kg　**内容積**:304ℓ
付属品:棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸:W511×D385×H128(mm)



CSG-95FF 受
¥1,069,000(税別)
外寸:W750×D707×H1,705(mm)
内寸:W574×D443×H1,499(mm)
有効間口:W568×D425×H1,275(mm)
質量:473kg　**内容積**:381ℓ
付属品:棚板4枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸:W511×D385×H128(mm)



■顔認証FFタイプロックシステム仕様

認証率	顔照合精度　99.5%
顔認識範囲	0.3m～1.5m
顔認識時間	0.3秒
対応ICカード	MIFAREカード [Classic 1k・4k (UID4Byteのみ)]※別購入
登録数	ユーザ1,500件(内管理者50件)、顔データ1,500種、MIFAREカード1,500種、パスワード1,500種
履歴保存数	150,000件
モニター	4.3インチ TFTスクリーン (解像度:480×272)
カメラ	2MP CMOS (白色フィルライト、IRライト)
USBポート	コネクタ:USB TypeA / 規格:USB 2.0以上
使用環境	室内使用　温度:-10～55℃ / 湿度:5%RH～95%RH
電源	DC12V 2A(アダプター付属、ケーブル長さ約1.5m) 定格電流:約300mA (MIN) 約1200mA (MAX)
消費電力	4W (スリープ時)

※金庫設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。