

CS SERIES

収納スペースに応じたサイズが
豊富に揃ったオフィスの定番



一般紙用 2時間耐火性能

非JIS認証製品

塗装色[LWG80]



■耐火性能

一般紙用 2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像：別機種

■防盗性能

ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。

耐ドリル
シリンダー錠仕様

<対象：片開き扉タイプ>



リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

■アラーム装置



金庫の持ち去りやこじ開け行為の衝撃・振動に反応して約70～85dBの警報音を発生して異常を知らせます。

(9V乾電池式)

9V形
1個

<ダイヤル式のみに設定>
扉裏板に組み込まれています。



DIAL Type

100万変換ダイヤル式



[詳細は▶P.3]



扉開きイメージ

CS-90

¥286,000(税別)

CS-90A 納

¥322,000(税別)

CS-91

¥318,000(税別)

CS-91A 納

¥355,000(税別)

CS-92

¥370,000(税別)

CS-92A 納

¥406,000(税別)

TENKEY Type

テンキー式E



ロックフリー機構搭載

[詳細は▶P.4]



CS-90E

¥376,000(税別)



CS-91E

¥407,000(税別)



CS-92E

¥460,000(税別)

共通スペック




外寸 : W610×D630×H796 (mm)
内寸 : W450×D355×H560 (mm)
有効間口 : W430×D340×H366 (mm)
質量 : 185kg **内容積** : 90ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
***引出し内寸**: W386×D280×H120 (mm)

共通スペック

外寸 : W610×D630×H956 (mm)
内寸 : W450×D355×H720 (mm)
有効間口 : W430×D340×H526 (mm)
質量 : 230kg **内容積** : 115ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
***引出し内寸**: W386×D280×H120 (mm)

共通スペック

外寸 : W610×D630×H1,296 (mm)
内寸 : W450×D355×H1,060 (mm)
有効間口 : W430×D340×H866 (mm)
質量 : 300kg **内容積** : 170ℓ
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
***引出し内寸**: W386×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。