

# 700 SERIES

お手軽にご使用いただける  
1時間耐火性能のエントリーモデル



一般紙用 1時間耐火性能

非JIS認証製品

塗装色 [LVWG80]



## ■耐火性能

一般紙用 1時間耐火性能

火災発生から庫内の  
温度を紙が焦げる手  
前の規定温度 177°C  
以下に抑えるJIS項目  
内の「標準加熱試験」  
に合格しています。



※イメージ画像:別機種

## ■100万変換ダイヤル式

高性能な 100万変換ダイヤル

扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダ  
イヤル番号を変換することができ、番号合  
わせによる金庫破りは不可能に近いです。

### ⚠ ダイヤル番号変換のご注意

「変換マニュアル」の手順を十分ご理解いただく必要がありますので、弊社指定業者への作業依頼をお勧めしております(有料)。お客様ご自身の責任下で変換作業をおこなう場合は、ご購入販売店にて「ダイヤル番号変換セット(変換マニュアル、変換キー)」を別途ご購入ください。



## ■テンキー式 <暗証登録数:1種類>

1種類の暗証番号を登録 単3形×4本

自分だけの暗証番号を2~8桁まで自由に  
設定でき、変更も簡単です。間違った暗証  
番号を4回入力すると一定時間操作を受け  
付けないイタズラ防止機能付き。

### 暗証番号を目で確認しながら操作できる

#### LCD画面搭載

入力した暗証番号は、テンキーボタン上部  
のLCD画面に表示されます。

#### ロックフリー機構搭載



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ 184mm を含みます。

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した「箱形状」の物を収納する際の最大寸法

## DIAL Type

100万変換ダイヤル式



700DKG

¥196,700 (税別)



701DKG

¥268,400 (税別)



702DKG

¥361,900 (税別)

## TENKEY Type

テンキー式 EKG

ロックフリー機構搭載



700EKG

¥268,400 (税別)



701EKG

¥335,500 (税別)



702EKG

¥401,500 (税別)

共通スペック

外寸: W590×D601×H776 (mm)

内寸: W450×D355×H560 (mm)

有効間口: W430×D340×H366 (mm)

質量: 155kg 内容積: 89l

付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W385×D280×H103 (mm)

共通スペック

外寸: W590×D601×H936 (mm)

内寸: W450×D355×H720 (mm)

有効間口: W430×D340×H526 (mm)

質量: 190kg 内容積: 115l

付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W385×D280×H103 (mm)

共通スペック

外寸: W590×D601×H1,276 (mm)

内寸: W450×D355×H1,060 (mm)

有効間口: W430×D340×H866 (mm)

質量: 250kg 内容積: 169l

付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W385×D280×H103 (mm)

