

KM/TLA

SERIES

システム収納 耐火庫

一般紙用 1 時間耐火性能

一般紙用 2 時間耐火性能

非 JIS 認証製品

塗装色 [ホワイト]



■耐火性能

一般紙用 1 時間または 2 時間耐火性能

火災発生から庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177°C 以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。

■厳格な管理が必要な書類は、さらに限られた者だけが 利用するインナーボックスへ収納

A4 縦型パイプとじ式ファイルの収納を想定して設計しています。

※高さ 307 × 奥行 243 × 背幅 46 (mm) のファイルを 3 冊収納可能。



履歴テンキー式 EVR

操作履歴システム搭載

[オプション] インナーボックス

KMD-Y/KME-Y 用

MN-SEVR 受 ¥125,000 (税別)

外寸: W402 × D240 × H390 (mm)

内寸: W329 × D143 × H340 (mm)

質量: 20kg 内容積: 16l

↑ファイル収納
イメージ

■ロックシステム <詳しく述べ P.3 ~ P.5 をご覧ください。>

100万変換ダイヤル式

: ダイヤル番号変更可能

テンキー式 E

: 1種暗証登録

2マルチロック JE式

: テンキー式、ICカードロック式を各 10 種登録 /
[オプション] 操作履歴データ保存

2マルチロック JER式

: テンキー式、ICカードロック式を各 10 種登録

■オールロック錠

1 本の鍵で引出し全ての施錠・解錠が
同時にできています。施錠時は全ての
引出しを閉めてから施錠します。



⚠ システム収納耐火庫の設置に関するご注意

単体での使用はできません。もし単体で使用される場合は、
床固定・壁固定が必要となります。

転倒防止対策をしない設置や単体でのご使用は、転倒による
ケガの原因となります。床固定・壁固定が不可能な場合は安定
ベース(別売)と一緒にお使いください。詳しく述べは弊社営業担当
窓口までお問い合わせください。



* TLA-3N 設置
イメージ

安定ベース

■ビルトイン壁面耐火庫 非 JIS 認証製品 KM series

[両開き書庫に組み込んで使用します。]

100万変換ダイヤル式 +

テンキー式 E + ロックフリー機構搭載




KMD-Y 受 ¥670,000 (税別)

外寸: W830 × D437 × H986 (mm)

内寸: W710 × D260 × H846 (mm)

質量: 252kg 内容積: 156l

付属品: 棚板 2 枚




KME-Y 受 ¥725,000 (税別)

外寸: W830 × D437 × H986 (mm)

内寸: W710 × D260 × H846 (mm)

質量: 252kg 内容積: 156l

付属品: 棚板 2 枚



システム収納に組み込んで オフィスをスタイリッシュに

書庫に入れて組み込むビルトインタイプと本体を直接組み込める引出しタイプがあります。

フラットな外観を保ち、壁面のデザイン
に統一感が備わります。

※両開き書庫、ベースは別売



外寸: W899 × D450 × H1,100 (mm)

* 画像は書庫に組み込んだイメージ