

■ 独特の涼感

籐の表面はホーロー質と呼ばれる象牙質に覆われ、内部は無数の通気孔があるため吸湿・発散性に優れています。湿気を繊維の内側に吸収し表面はサラッとしたひんやり感を保っています。またエアコンとの併用で、わずかな冷気で快適にすごせ、過度の冷えすぎによる身体への負担がありません。内側に吸収した湿気は乾燥すると発散されます。「籐は呼吸している」と言われるのは、そのためです。

■ 耐久性

色牙籐はたいへん強靱な繊維をもち、数十年の耐久性があります。良質の材料を一本一本、人の手によって丹念にしっかり造られた籐敷物は一生のパートナーとしての耐久性を備えています。

■ 安全性

素材の安全性は歴史が証明しています。敷物として近畿地方を中心に百数十年も前から使用されているほど、古い伝統に支えられています。最近の研究ではホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着することがわかりました。そのためアレルギー体質の方や、シックハウス対策にもおすすめです。

■ 豊かな情緒

格調高い和情緒とエキゾチックさを併せ持つ古くて新しい敷物です。1つ1つ丹念に手作りする籐敷物は大変な手間と技術のいる作業ですがその風合いは優雅さと安らぎに満ちています。エコロジーへの関心の高まりとともに再び注目を集めています。

■ 色

ナチュラル _____ 籐そのままの色です。最初は一本一本色の違いがありますが、使うほどに色艶が増し、深みのあるアメ色に変化します。
ブリーチ _____ 漂白をして、色を整えた材料を使用しています。清潔感のある明るい色合いが特長です。

■ 裏張り

綿布張り _____ 籐の繊維は強靱で、裏張りなしの籐敷物はフローリングを傷めることがあることから裏張りを施しました。

ゴム張り _____ 小さいマットサイズの滑り止めの効果があります。

※ 脱衣室等水回りではカビ防止のため、裏張り無しが適切です。また畳の上では裏張り無しでも問題ありません。



ナチュラル



裏貼加工



すべり止め加工マット

※ マットサイズの“反り防止加工”は、特許証第3861065号として登録されております。

(円)

ラグサイズ				マット（滑り止め加工・反り防止加工付き）							
140 × 200	200 × 200	200 × 250	200 × 300	35 × 120	50 × 150	50 × 80	60 × 90	70 × 120	80 × 150	90 × 180	
39X214N 75,000	39X220N 105,000	39X225N 132,000	39X230N 158,000								
41U314B 48,000	41U320B 68,000	41U325B 84,000	41U330B 100,000		41U355B 12,000	41U350B 6,900	41U360B 9,000	41U370B 13,700	41U380B 18,900	41U390B 26,500	
39U314B 39,000	39U320B 54,000	39U325B 69,000	39U330B 83,000	39U335B 6,000	39U355B 11,000	39U350B 5,500	39U360B 8,300	39U370B 12,000	39U380B 16,500	39U390B 23,000	

色・サイズの誤差

カタログの写真の色は実物と若干の誤差があります。
またサイズ・厚さ表示は若干の誤差があります。ご了承ください。

表示は本体価格（税別）